



RESBO 03

Modul binárních výstupů



rev.: 10.4.2006

REDIS - spol. s r. o.
Hrnčířská 33, 602 00 BRNO
Tel.: 541 217 172
Fax: 541 218 394
Email: info@redis.cz
Internet: www.redis.cz

Popis

Modul RESBO 03 slouží k rozšíření řídicí jednotky RESAT 03 o 16 digitálních výstupů. Rozšiřující moduly se umísťují na společnou DIN lištu vpravo od jednotky RESAT 03. K jednotce RESAT 03 jsou moduly připojeny sběrnici Module Bus tvořenou krátkými propojkami vždy mezi sousedními moduly (standardní příslušenství). K jednotce RESAT 03 lze připojit celkem maximálně 15 rozšiřujících modulů, jednotlivé moduly jsou na sběrnici rozlišeny adresou nastavitelnou pomocí přepínačů.

Technické parametry

Digitální výstupy:

Společný záporný pól, galvanicky odděleno od ostatních částí jednotky.

Otevřený kolektor NPN, bez ochrany proti přetížení.

Počet:	16
Indikace:	LED
Max. spínané napětí:	28 V=
Max. spínaný proud:	1 A
Max. úbytek napětí:	0,1V / 1A
Napájení dig.výstupů:	externí 10 až 28V=
Max. odběr z ext. zdroje:	1,2 VA

Napájení jádra modulu: Z jednotky RESAT 03, zvýšení jejího odběru o cca 200 mW

Obecné údaje

Stupeň odrušení	třída A	(podle ČSN EN 55022)
Stupeň znečištění:	1	(podle ČSN EN 61010 – 1)
Kategorie přepětí:	I	(podle ČSN EN 61010 – 1)
Pracovní teplota okolí:	0..40°C	
Vnější rozměry:	71 x 96 x 59 mm	
Hmotnost:	0,1 kg	
Přípevnění:	na DIN lištu, zastavěná šířka 71 mm	

Přístroj je určen k vestavění do rozvaděče nebo jiného podobného zařízení v prostorách obyčejných suchých.

Rozmístění svorek

