



ROM

Redis Opto Meinecke

Optoelektronický snímač pro vodoměry Meinecke



rev.: 10.4.2006

REDIS - spol. s r. o.
Hrnčířská 33, 602 00 BRNO
Tel.: 541 217 172
Fax: 541 218 394
Email: info@redis.cz
Internet: www.redis.cz

Popis

Snímač ROM navazuje na optické rozhraní vodoměru Cosmos WPD .. a je plně zaměnitelný s vysílačem OPTO OD 01.

Ve dvou vodičovém zapojení generuje standardní impulsní signál, z něhož lze vyhodnotit a dále přenášet či zpracovávat celkový průtok, velikost a směr okamžitého průtoku.

Snímač lze mimo jiné přímo připojit k zobrazovací a vyhodnocovací jednotce REDIS FC-02, systému pro monitorování, povelování a řízení vzdálených vstupů a výstupů REDIS Resat 02 nebo k telemetrické stanici GAUS případně Compact vybavené kartou MC3040.

Technické parametry

Napájecí napětí:	8,2 V =
Hodnoty proudu:	<1,1 mA ; 1,5 mA ; >2,1 mA
Pracovní teplota okolí:	0..40 °C
Vnější rozměry:	22 x 21 x 16 mm
Délka přívodního kabelu:	3 m